

PITTURA MAGNETICA E LAVAGNA SMART

GUIDA PER L'APPLICAZIONE

COME APPLICARE LA PITTURA MAGNETICA E LAVAGNA SMART

Per applicare la Pittura Magnetica e Lavagna Smart correttamente, si prega di seguire le istruzioni sottostanti. È inoltre possibile guardare il video per l'applicazione sul nostro sito.

Questa Guida illustra come applicare la **Pittura Magnetica** e successivamente la **Pittura Lavagna** sulla superficie magnetica.

COME APPLICARE LA PITTURA MAGNETICA SMART

1 MISURARE L'AREA

- Misurare accuratamente l'area, assicurandosi di avere la pittura necessaria per tutta la superficie.

2 PREPARARE LA SUPERFICIE

- Controllare e riempire eventuali crepe o fori sulla superficie con un sigillante. Una volta asciutto, carteggiare la superficie per renderla liscia e rimuovere la polvere.

3 APPLICARE LA PITTURA MAGNETICA

- Si raccomandano 3 mani di **Pittura Magnetica Smart**. Si può applicare una mano aggiuntiva per aumentarne la performance magnetica (ma non più di 7).
- Mescolare la Pittura Magnetica prima dell'utilizzo.
- Applicare una mano generosa e uniforme di Pittura Magnetica sulla superficie per ottenere una finitura liscia
- Una volta che la prima mano è asciutta (dopo 2 ore circa), carteggiare la superficie con carta abrasiva grana 1200.
- Rimuovere la polvere con un pennello o panno asciutto.
- Applicare una seconda mano. Lasciare asciugare e carteggiare.
- Ripetere il procedimento fino a quando si è raggiunto il numero di mani desiderato.

Consiglio:

- Si può aggiungere uno strato finale di pittura magnetica utilizzando un frattazzo metallico per stendere il prodotto su tutta la superficie e creare così una finitura perfettamente liscia.

4 CALAMITE

- Utilizzare le **Calamite Neo Smart** o altre calamite al neodimio con la Superficie Smart.

Nota:

Le calamite tradizionali non sono adatte.

La superficie è ora pronta per essere utilizzata come superficie magnetica e presenterà un colore grigio scuro dovuto alle sue proprietà magnetiche.

COME AGGIUNGERE LA FUNZIONALITÀ LAVAGNA ALLA PITTURA MAGNETICA

5 TRATTARE LA SUPERFICIE

- Trattare la superficie magnetica con un primer bianco a base d'acqua di buona qualità, come il **Primer Bianco Smart**, fino a quando il colore grigio risulta coperto.
- Con la Pittura Lavagna Bianca è essenziale utilizzare un primer bianco prima dell'applicazione.

Nota:

- Le vernici di emulsione e di lattice non sono adatte ad essere utilizzate come primer.
- Per una superficie colorata - Dipingere la superficie con una vernice ad elevata lucentezza del colore che si preferisce, prima della Pittura Lavagna.
- Tra una mano e l'altra lasciare asciugare 2-4 ore e 12 ore dopo la mano finale.

SERVIZIO CLIENTI

EMAIL:
servizioclienti@smartersurfaces.it

TELEFONO:
+39 0294758511

SITO WEB:
www.smartersurfaces.it

PINTURA PIZARRA Y MAGNÉTICA SMART

GUIDA PER L'APPLICAZIONE

6

UNIRE E MESCOLARE

- Versare la Parte A nella Parte B.
- È importante mescolare accuratamente per non meno di 5 minuti utilizzando il mescolatore del kit.
- Applicare entro un'ora dopo averla mescolata, utilizzando il rullo nel kit (temperature elevate possono ridurre il tempo).

7

APPLICARE LA PITTURA LAVAGNA

- La Pittura Lavagna deve essere applicata, ricoprendo sezioni da un metro quadrato alla volta.
- Dipingere intorno ai bordi della prima sezione con un pennello nuovo.
- Con il rullo nuovo, applicare la Pittura Lavagna sulla sezione da 1 metro quadrato.
- Passare il rullo su tutta la superficie 10 volte per assicurare una copertura generosa, liscia e uniforme.
- Dopo aver terminato ciascuna sezione, esaminare la superficie dipinta da tre diverse angolazioni per trovare eventuali imperfezioni, punti dimenticati o applicazioni imprecise. Applicare più pittura se necessario.
- Ci si deve assicurare che ogni sezione abbia abbastanza Pittura da creare una superficie riscrivibile prima di spostarsi a quella successiva.
- Una volta completata e esaminata la prima sezione, passare alla seconda e ripetere.

8

ESAMINARE

- Esaminare la superficie dipinta da diverse angolazioni. Riprendere eventuali punti dimenticati sulla superficie, mentre è ancora fresca.

9

LASCIARE ASCIUGARE

- Attenzione: è necessario attendere 4 giorni prima di utilizzare il prodotto. Fino al settimo giorno dopo l'applicazione, si raccomanda di pulire la superficie quotidianamente.
- Affiggere il cartello "Vernice Fresca" accanto alla superficie dipinta.
- La Pittura Effetto Lavagna sarà asciutta al tatto dopo 5 ore.
- La Pittura Effetto Lavagna sarà una superficie lavagna dopo 4 giorni.
- La performance (cancellabilità) della Pittura Lavagna continuerà a migliorare per i 30 giorni seguenti.
- Per risultati ottimali, utilizzare gli accessori Smarter Surfaces o altri accessori per lavagna di alta qualità disponibili sul nostro sito www.smartersurfaces.it.

CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ DEL PRODOTTO

La vendita dei nostri prodotti è soggetta ai nostri Termini e Condizioni Generali disponibili su www.smartersurfaces.it

SERVIZIO CLIENTI

EMAIL:
servizioclienti@smartersurfaces.it

TELEFONO:
+39 0294758511

SITO WEB:
www.smartersurfaces.it