

SMART PITTURA PROIETTORE TRASPARENTE

GUIDA PER L'APPLICAZIONE

La Pittura Proiettore Trasparente è adatta all'uso su intonaco, pannelli, legno, metallo, cemento e compostato. Solo per uso interno.

Il barattolo di pittura copre l'intera area indicata sulla confezione stessa. Assicurati che questa corrisponda alla superficie su cui desideri applicare il prodotto, per garantire una corretta applicazione, non stendere il prodotto su un'area più ampia.

Tutti i prodotti della gamma Smarter Surfaces Projection sono stati certificati per l'uso su cartongesso con uno standard di qualità pari a US 5/ EU Q4 che garantisce una superficie liscia e senza giunture ad alte prestazioni, pronta per essere utilizzata con un proiettore di alta qualità per risultati di proiezione professionali.

COME APPLICARE LA PITTURA PROIETTORE TRASPARENTE

Si prega di notare che questo prodotto è stato progettato per essere applicato su una superficie verniciata come una parete o un'area liscia e non assorbente. Non compatibile per superfici assorbenti, come intonaco non trattato, legno grezzo o cemento.

La Pittura Proiettore Trasparente è progettata per funzionare con proiettori interattivi, HD, 4K e standard con impostazione di correzione del colore regolabile.

Regola le impostazioni di correzione del colore del tuo proiettore per le migliori prestazioni immagini.

1

PREPARA LA SUPERFICIE

- Tutte le superfici da verniciare devono essere pulite, asciutte e prive di imperfezioni.
- Se il muro è nuovo, dipingi la superficie con un colore a tua scelta e lascia asciugare.
- Misura l'area che desideri dipingere e contrassegnala con un nastro adesivo. Le dimensioni massime di coprenza sono indicate sulla confezione.

Consiglio: pittura l'intera parete per rendere la vernice meno visibile

2

APPLICA LA PITTURA PROIETTORE TRASPARENTE

- Mescola accuratamente la vernice prima dell'uso.
- Per risultati ottimali, applica la vernice utilizzando un rullo di schiuma o mohair.
- Applica 2 mani. Lascia asciugare la prima mano prima di applicare la seconda (circa 2-4 ore a 20°).

3

LASCIA ASCIUGARE

- La Pittura Proiettore Trasparente sarà asciutta al tatto in 1 ora e utilizzabile dopo 24 ore

CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ DEL PRODOTTO

La vendita dei nostri prodotti è soggetta ai nostri Termini e Condizioni Generali disponibili su www.smartersurfaces.it

SERVIZIO CLIENTI



EMAIL

servizioclienti@smartersurfaces.it



SITO WEB:

www.smartersurfaces.it